

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

ЕКОДЕЗ УЛЬТРА (ECODEZ ULTRA)

ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ
(ВОДОРОЗЧИННИЙ ПОРОШОК ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ)
(РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ АВ-09883-03-25)

широкого спектру дії, активний щодо бактерій (включаючи спороутворюючі форми), грибів та вірусів.



Склад

100 г препарату містять діючу речовину:

КАЛІЮ ПЕРОКСИМОНОСУЛЬФАТ	50,0 г
--------------------------	--------

Фармакологічні властивості.

Препарат має активну протимікробну дію по відношенню до грампозитивних та грамнегативних бактерій (Staphylococcus spp., Escherichia coli, Clostridium perfringens та інші), включаючи спороутворюючі форми роду Bacillus, фунгіцидні властивості (включаючи Candida albicans, Aspergillus niger), проявляє віруліцидну дію на ДНК- та РНК- вмісні віруси збудників хвороби Ньюкасла (Newcastle disease virus), Аїєски (Aujeszky's disease virus), Тешена (Teschovirus), парвовірусної інфекції свиней (Parvovirus disease) та інші.

Показання до застосування.

Препарат застосовують для профілактичної та вимушеної дезінфекції тваринницьких та птахівничих приміщень, систем подачі питної води, цехів по переробці птиці та яєць, забійних та м'ясопереробних цехів, обладнання, поверхонь, приладів, інструментарію, санітарно-технічного обладнання та інших об'єктів, які підлягають ветеринарному нагляду:

- для наповнення дезінфекційних бар'єрів і килимків;
- у вогнищах інфекції бактеріальної, вірусної і грибкової етіології;
- у клінічних, біохімічних, бактеріологічних, серологічних й інших профільних лабораторіях і ветеринарних клініках;
- в аптеках та аптекних ветеринарних закладах;
- на м'ясомолочних та молокопереробних підприємствах;
- на складах, елеваторах і зерносховищах;
- на підприємствах та об'єктах громадського харчування і торгівлі;
- на всіх видах транспорту (автомобільного, авіаційного, залізничного, водного і інших), вокзалах, станціях і на об'єктах їхнього забезпечення, що підлягають ветеринарному контролю та нагляду;
- для дезінфекції систем вентиляції, кондиціонування;
- на підприємствах із збирання, транспортування, сортування та переробки сміття;
- для дезінфекції сміттепроводів, сміттезбиральних камер і контейнерів;
- для санітарного та спеціального одягу персоналу;
- як додатковий засіб у виробництві лікарських і косметичних препаратів;
- у побуті.

Дози і способи застосування.

Дезінфекцію розчинами Екодез Ультра проводять після ретельної механічної та санітарної очистки поверхонь об'єктів знезараження.

Профілактичну, вимушену та заключну дезінфекцію проводять методом протирання, зрошення та туманоутворення. Для дезінфекції використовують водні розчини препарату.

Для профілактичної дезінфекції приміщень та обладнання використовують 0,5 % - 1,0 % робочі розчини препарату (50-100 г препарату на 10 л води) із розрахунку 250 - 300 мл/м² площі. Експозиція становить від 1 до 2 годин.

Для вимушеної дезінфекції при інфекційних захворюваннях бактеріальної, вірусної і грибкової етіології та заключної дезінфекції використовують 1,0 % робочі розчини препарату (100 г препарату на 10 л води) при нормі витрат 300 мл/м² площі. Експозиція становить від 2 до 3 годин.

Для очищення та дезінфекції обладнання використовують 0,5 - 1,0 % розчин Екодез Ультра при нормі витрат 250 - 300 мл/м², експозиція складає 30 - 60 хв, залежно від ступеню забруднення. Потім ополіскують чистою водою.

Для санації систем водопостачання після остаточної очистки, використовують 0,5 % розчин Екодез Ультра (50 г препарату на 10 л води), заповнюючи всю систему. Експозиція 1-2 год, при можливості її доцільно збільшити до 12 год. Після експозиції залишки дезінфікуючого розчину змивають водою.

Для забезпечення постійної стерилізації питної води використовують 0,1 % розчин препарату (10 г препарату на 10 л води). Для цього додають відповідну кількість порошку Екодез Ультра у резервуар або в автоматичний дозуючий пристрій для одержання 0,1 % розчину.

Аерозольну дезінфекцію повітря проводять шляхом високодисперсного аерозольного розпилення:

- для холодної аерозольної дезінфекції (холодне затуманення) використовують 1 % розчин Екодез Ультра (100 г препарату на 10 л води) за допомогою механічних аерозольних генераторів при витраті 1 л розчину на 10 м³ площі. Експозиція складає 60 хв.

Перед вводом тварин приміщення обов'язково провітрюють;

- для теплої аерозольної дезінфекції (гарячий туман) використовують 4 % розчин Екодез Ультра (400 г препарату на 10 л води) за допомогою термічного генератора при витраті 1 л розчину на 40 м³ площі. Експозиція складає 60 хв.

Для заповнення дезбар'єрів використовують 1% розчин препарату (100 г препарату на 10 л води). Змінювати розчин по мірі забруднення або раз на 7 діб.

Рекомендовані концентрації залежно від типу інфекції

Бактеріальні інфекції (<i>Salmonella, Pseudomonas, Clostridium</i>)	0,5–1,0 %
Вірусні інфекції (<i>Newcastle, Aujeszky, Teschovirus</i>)	0,5–1,0 %
Грибкові інфекції (<i>Candida, Aspergillus</i>)	1,0 –2,0 %
Спороутворюючі бактерії (<i>Bacillus</i>)	3,0 %
Профілактика/транспорт	0,5–1,0 %
Аерозоль	4,0 %

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

До роботи допускаються особи не молодше 18 років. Роботи проводять із дотриманням заходів щодо захисту органів дихання, шкіри та очей (спецодяг, респіратор, захисні окуляри, гумові рукавиці). За умови недотримання застережних заходів при попаданні засобу на шкіру і в очі можливі місцеві подразнювальні реакції. При появі ознак подразнення припинити роботу, вивести на свіже повітря. При потрапленні в очі промити проточною водою протягом 10-15 хв. та звернутися до лікаря. При потрапленні на шкіру промити водою та змастити кремом. При потрапленні в шлунок випити воду з активованим вугіллям та звернутись до лікаря. Забороняється палити, пити, їсти під час роботи. Після роботи вимити обличчя і руки з милом.

ПЕРЕВАГИ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ «ЕКОДЕЗ УЛЬТРА»

- Широкий спектр дії проти бактерій (включаючи спороутворюючі), грибів та вірусів.
- Зручна форма – водорозчинний порошок, легко дозується.
- Ефективний у жорсткій воді, при низьких температурах, у присутності органіки.
- Не корозійний, безпечний для обладнання.
- Ароматизований (лимон), приємний запах під час роботи.

ІДЕАЛЬНИЙ ЦИКЛ МИЙКИ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ

- Механічне очищення.
- Первинне змивання водою.
- Миючі засоби (ФОМКЛІН/АВІКЛІН 0,8–1,5 % – основне миття 5–30 хв).
- Дуже ретельне промивання чистою водою.
- Висушування (рекомендується).
- Дезінфекція (ЕКОДЕЗ УЛЬТРА 0,5–1,0 % за інструкцією).
- Заключне провітрювання / висушування.

СХЕМИ МИЙКИ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ ЗАСОБАМИ SANFORT

SHORT LIVING HENS (ДЛЯ БРОЙЛЕРІВ/ІНДИЧОК).	
ПЕРВИННА МИЙКА	ФОМКЛІН 1–3 % (або ERSTEDEZ) + механічне очищення
ОЧИЩЕННЯ ТА ПРОМИВКА ЛІНІЙ НАПУВАННЯ	ФОМКЛІН 1–2 %
ПЕРВИННА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	ЕКОДЕЗ УЛЬТРА 1 %, 0,25–0,3 л/м², 1–2 год.
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ / ГАЗОВАЦІЯ	ЙОДАСАН 50 % (аерозоль 2–4 мл/м³)
ГОДІВЛЯ / ПРОФІЛАКТИКА	ЛІАЦИД 1 мл/т корму
ПРОФІЛАКТИКА	ЕКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 % на випійку 2–3 дні

LONG LIVING HENS (БАТЬКІВСЬКЕ СТАДО/НЕСУЧКИ)	
ПЕРВИННА МИЙКА	ФОМКЛІН 1–3 %
ЗАКЛЮЧНА МИЙКА	ХЛОРОДЕЗ 1–3 %
ОЧИСТКА ЛІНІЙ НАПУВАННЯ	ПАЛЕОДЕЗ 1–2 %, 12 год
ПЕРВИННА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	КРЕЗОДЕЗ 1–3 %, 0,3–0,5 л/м², 3 год
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	ЕКОДЕЗ УЛЬТРА 1 %, 0,25–0,3 л/м², 1–2 год
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ/ГАЗОВАЦІЯ	ЙОДАСАН 50 %, 2–4 мл/м³, 30–60 хв
ГОДІВЛЯ	НЕОСЕНС 1,5–3 кг/т корму або 300–1000 мл/т води
ДЕТОКСИКАЦІЯ	ЛОКСАН АТЕ 0,5–1 кг/т корму
ПРОФІЛАКТИКА	ЕКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 %, 2–3 дні

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АЕРОЗОЛЬНОЇ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

- Ретельна підготовка приміщень (ліквідація протягів).
- Максимальне очищення поверхні, що підлягає дезінфекції, із застосуванням детергентів.
- Дотримання температурного режиму повітря та поверхні: мінімальна – 12°C; оптимальна – 18-22; максимальна – 25°C.
- Оптимальна вологість повітря в приміщенні має становити 50 % і більше.
- Контроль дисперсності аерозолей.
- Розпилення аерозолей необхідно проводити з кількох місць приміщення.
- Підбір дезінфікуючих засобів залежно від чутливості мікроорганізмів.

ВАЖЛИВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ

- Після експозиції обов'язково провітрити приміщення та промити водою поверхні, що контактують з кормами/водою.
- Не змішувати з іншими деззасобами, лужними мийними засобами, окисниками – застосовувати послідовно з промивкою між етапами.
- При аерозольній обробці забезпечити вентиляцію після експозиції.
- Зберігати в сухому, темному, вентильованому приміщенні при температурі від 5 до 25 °C, термін придатності 2 роки

Назва та місцезнаходження виробника

ТОВ "САНФОРТ- П"
 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7Д, корпус В.
 Тел.: +38 097 420 9999
 Email: sanfortp@gmail.com

